STX2410-E

EN 54-4 zugelassenes 24 V 10 A Netzteil, im Gehäuse

Allgemein

Die Netzteilserie STX24xx steht für EN54-4 anerkannte Netzteile und ist speziell für die Brandmeldetechnik und für alle anderen 24VDC Anwendungen geeignet. Der geregelte 27,6VDC Ausgang liefert je nach Modell bis zu 10,0 A, wobei 0,7 A für die Ladung der Batterien zur Verfügung steht. Der Ausgang ist Kurzschlussfest, egal ob er von den Batterien oder vom Netz gespeist wird. Zum Schutz der Batterien werden diese ständig aktiv überprüft und entsprechend Ihres Zustands geladen. Dazu gehört die Temperatur gesteuerte Ladung und der Tiefentladeschutz. Das Gehäuse bietet einen Stellplatz für zwei 18Ah Batterien. LED Anzeige an der Front für Betrieb, Ausgangs-, Batterie- und Ladespannungsfehler.
Optionales Batteriegehäuse für große Batterien bis 65 Ah erhältlich.



Einzelheiten

- Anerkannt nach EN54-4:1997, A1:2002 & A2:2006 und CPR zugelassen
- Optionales Batteriegehäuse für 12 V 65 Ah Batterien erhältlich
- Elektronischer Überlastschutz
- Tiefentladeschutz
- Erhältlich in den Versionen 1A, 2A, 5A oder 10A
- EcoCharge Technology

STX2410-E

EN 54-4 zugelassenes 24 V 10 A Netzteil, im Gehäuse

Technische Spezifikationen

Output

Voltage	27.6 VDC
Output Current	10 A

Physical

Colour	Hvid
Material	Stål

Regulatory

Certification	EN54-4

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.