ATS1190

ATS kortläsare med 2,5 m kabel "droppen". Utan knappsats * Programmeringskort ATS1481. Hitag II.

Innovativa beröringsfria läsare

Läsare för smarta kort ansluts direkt på RS485-databussen från centralapparaten eller en 4-dörrars kontrollenhet och kan konfigureras och adresseras från en LCD-knappsats. Läsaren programmeras via manöverpanel eller via programmeringskort ATS1481.

Kort och taggar av hög kvalitet

Både den "smarta" kretsen och antennen är inbakade inne i korten och taggarna. Det går att skriva på korten med en standard kortskrivare. Korten ATS1472 har en programmerbar magnetremsa för flextidsregistrering eller andra tillämpningar.



Detaljer

- Vädersäker konstruktion helt fylld med epoxy
- Standard vitt lock med snäppfäste (finns även röd, svart, beige eller grå)

ATS1190

ATS kortläsare med 2,5 m kabel "droppen". Utan knappsats * Programmeringskort ATS1481. Hitag II.

Tekniska specifikationer

System

Korttyper som stöds	HiTag2
Adresseringstyp	Card Addressing, Keypad Addressing, Software Addressing
Läsartillbehör	Optional Color Covers

Technology

Läsartyp	Proximity, Smart Card
Läsarfrekvens för överföring	125 KHz
Stödd teknik 125 kHz	HiTag 2

Interface & connections

Gränssnitt	ATS RS-485, Wiegand
Anslutningstyp	Pigtail

Inputs/outputs

Ingångar	Request to exit
Utgångar	1 Open Collector (25 mA)

Tamper type

Pry-off tamper	Yes

Operation

PIN-knappsats	No

Physical

Färg	White
Material	Plastic
Monteringstyp	Surface mount

Environmental

Vandalsäker	No
Miljö	Indoor, Outdoor

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57