FC-315-WA2

Sirene/DAV sem Fios Vermelha de Montagem Parede Fusion

Vista Geral

A FC-315-WA2 é uma sirene com DAV VERMELHA para ser utilizada com base via rádio. A lente do DAV foi especialmente desenvolvida para instalação na parede e máxima cobertura. Esta sirene de 32 toques é adequada para utilização no interior.

A sirene é rápida e fácil instalação na base sem fios através do simples mecanismo de rotação e bloqueio.



Gama

A série Fusion é composta por:

· Detetores Óticos de Fumos
· Detetores Multisensor de Fumos
· Detetores Termovelocimétricos A1R
· Detetores Térmicos Class CS
· Sirenes brancas e vermehas
· Sirenes com DIVs e DAV's
· Botoneiras Manuais
· Módulos de Interface

Princípio de Operação

Os dispositivos sem fios são frequentemente instalados em edifícios onde a cablagem representa um desafio porque a construção do edifício ou a sua concepção é negativamente afectado pela utilização de cabos. Também pode ser difícil a colocação de cabos em edifícios históricos. Foi para estes edifícios arquitetónica sensíveis que a série Fusion foi desenvolvida.

A cada dispositivo Fusion é atribuído um endereço a partir da base. Este endereço é convertido pelo interface de lopp sem fios Fusion para um endereço de dispositivo semelhante a um dispositivo com fios ligado directamente aos cabos de loop.

Detalhes

- Operação Dual band 868 MHz
- 32 toques selecionáveis
- Seleção DAV 0.5 Hz ou 1 Hz
- Monitorização integrada de áudio
- Possibilidade de controlo de volume
- Mecanismo de bloqueio anti-violação
- Certificado EN por terceiros
- Fácil instalação
- Tecnologia comprovada

FC-315-WA2

Sirene/DAV sem Fios Vermelha de Montagem Parede Fusion

Especificações técnicas

General

Frequência wireless	868 MHz
Compatibilidade	Wireless base FC-171-002

Electrical

Tipo de fonte de alimentação	Batteries
Tensão de operação	2.8 to 5 VDC

Sounder

Nível de saída	< 99 dB(A) @ 1 m (Tone dependant)
Ajuste nível de saída	Analogue
Frequência	Selectable
Tons selecionáveis	32
Nr. de etapas	2

VAD

Cor	White
Classificação	W-3.1-11.3
Cobertura do piso	< 132.25 m²
Frequência de Flash	0.5 or 1 Hz

Physical

Dimensões físicas	120 x 145 mm (Ø x H) - Including base
Peso líquido	650 g - Including base
Cor	Red
Tipo de montagem	Base mount
Posição de montagem	Wall
Altura de montagem	< 3.1 m
Base de montagem	Wireless

Environmental

À prova de vandalismo	No
Temperatura de operação	-10°C to 55°C
Temperatura de armazenamento	5°C to 30°C
Humidade relativa	< 95% non-condensing
Ambiente	Indoor
Classificação IP	IP54

Regulatory

Conformidade	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certificação	BOSEC, CPR
Standards	EN54-3, EN54-23

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57